

M18 CSX-0 | M18 FUEL™ SAWZALL® šavlová pila

Article: 4933446085



- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 5-krát delší životnost motoru, až o 30% rychleji řezání.
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním.
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion.
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost.
- Ochranná násada hnací jednotky - spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu.
- Upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče.
- Stavitelná opěrná patka optimalizuje využití plátku.

	M18 CSX-0
Délka zdvihu (mm)	28.6
Dodávaný v	-
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (dB(A))	84.9
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	95.9
Hmotnost vč. aku (kg)	-
Kapacita aku (Ah)	-
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20
Nabíječka	-
Napětí (V)	18
Obj.č.	4933446085
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Typ aku	Li-ion
Vibrace při řezání - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při řezání (m/s²)	16.7
Vibrace při řezání nosníků - nejistota (m/s²)	3
Vibrace při řezání nosníků (m/s²)	22.3